


**СТРОИТЕЛЬСТВО / CONSTRUCTION**

1. Составной алюминиевый проводник
2. ПВХ изоляция
3. Наполнитель (в многожильных)
4. Внешняя оболочка из ПВХ

1. Stranded Aluminium Conductor
2. XLPE Insulation
3. Filler (for highly stranded conductors)
4. PVC Outer Sheath

СТАНДАРТЫ: TS IEC 60502-1, VDE 0276

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ**TECHNICAL DATA**


Макс. рабочая температура:	90°C
Минимальный радиус изгиба:	12xD
Температура короткого замыкания:	0.6/1 kV
Номинальное напряжение:	250°C
Испытательное напряжение:	3,5 kV

Max. Operating Temp:	90°C
Min. Bending Radius:	12xD
Rated Voltage:	0.6/1 kV
Max. Short Circuit Temp:	250°C
Test Voltage:	3,5 kV

**ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ / APPLICATIONS**

- Благодаря своим свойствам низких диэлектрических потерь, они широко используются в жилых и промышленных зонах, на открытом воздухе, под землей, в кабельных каналах и энергетических объектах, где происходят внезапные изменения нагрузки. Их можно безопасно предпочесть в сетях пользователей и распределительных щитах, где механические повреждения не ожидаются. Благодаря своей прочности и гибким возможностям использования, они предлагают надежное и долговечное решение в соответствии с требованиями современной энергетической инфраструктуры.
- With their low dielectric loss properties, they are widely used in residential and industrial areas, outdoors, underground, cable ducts and energy facilities where sudden load changes occur. It can be safely preferred in user networks and distribution panels where mechanical damage is not expected. Thanks to their durability and flexible usage possibilities, they offer a reliable and long-lasting solution in line with the requirements of modern energy infrastructures.

YAXV / NA2XY



Номинальное сечение (мм²)	Примерный внешний диаметр (мм)	Вес нетто (кг/км) Прибл	Стандартный Длина доставки (м)	Сопротивление проводника постоянному току при 20°C (Ом/км)	Текущая пропускная способность в	
					В Земле (А)	Воздух (А)
Nominal Cross Section (mm²)	Overall Diameter (mm) Approx	Net Weight (kg/km) Approx	Standard Delivery Length (m)	Conductor DC Resistance at 20°C (ohm/km)	Current Carrying Capacity In	
					Ground (A)	Air (A)

YAXV / NA2XY					A...	A:	A...	A:
1x25	10,9	153	1000	1,2000	135	114	135	106
1x35	12,1	195	1000	0,8680	160	136	150	130
1x50	13,8	250	1000	0,6410	190	162	188	161
1x70	15,5	325	1000	0,4430	235	199	240	204
1x95	17,7	434	1000	0,3200	280	238	295	252
1x120	19,6	521	1000	0,2530	320	270	345	295
1x150	21,7	640	1000	0,2060	360	305	400	339
1x185	24,1	785	1000	0,1640	405	347	460	395
1x240	27,2	1018	500	0,1250	475	404	554	472
1x300	30,3	1249	500	0,1000	535	457	640	547
1x400	32,0	1633	500	0,0778	615	525	750	643
1x500	35,4	2111	500	0,0605	690	601	860	754
2x25	21,0	608	1000	1,2000	112		102	
2x35	23,4	768	1000	0,8680	135		126	
2x50	27,0	1016	1000	0,6410	158		149	

YAXV / NA2XY



Номинальное сечение (мм²)	Примерный внешний диаметр (мм)	Вес нетто (кг/км) Прибл	Стандартный Длина доставки (м)	Сопротивление проводника постоянному току при 20°C (Ом/км)	Текущая пропускная способность в	
					В Земле (А)	Воздух (А)
Nominal Cross Section (mm²)	Overall Diameter (mm) Approx	Net Weight (kg/km) Approx	Standard Delivery Length (m)	Conductor DC Resistance at 20°C (ohm/km)	Current Carrying Capacity In	
					Ground (A)	Air (A)

YAXV / NA2XY

3x10	15,4	338	1000	3,0800	112	102
3x16	17,6	446	1000	1,1500	-	-
3x25	22,3	678	1000	1,2000	112	102
3x35	24,9	864	500	0,8680	135	126
3x50	28,8	1147	500	0,6410	158	149
3x70	32,7	1507	500	0,4430	196	191
3x95	37,3	1992	500	0,3200	234	234
3x120	41,2	2398	500	0,2530	268	273
3x150	46,0	2991	500	0,2060	300	311
3x185	51,2	3688	500	0,1640	342	360
3x240	58,0	4785	500	0,1250	398	427
3x300	64,9	5944	500	0,1000	457	507
3x16+10	19,5	562	1000	1,91 3,08	-	-
3x25+16	23,9	785	1000	1,20 1,91	112	102
3x35+16	26,5	981	1000	0,868 1,91	135	126
3x50+25	31,0	1318	500	0,641 1,20	158	149
3x70+35	34,9	1702	500	0,443 0,868	196	191
3x95+50	39,9	2248	500	0,320 0,641	234	234
3x120+70	44,5	2774	500	0,253 0,443	268	273
3x150+70	48,7	3247	500	0,206 0,443	300	311
3x185+95	54,7	4180	500	0,164 0,320	342	360
3x240+120	61,5	5323	500	0,125 0,253	398	427
3x300+150	68,5	6626	500	0,100 0,206	457	507
4x25	24,7	834	1000	1,2000	112	102
4x35	27,6	1065	1000	0,8680	135	126
4x50	31,9	1406	500	0,6410	158	149
4x70	36,4	1868	500	0,4430	196	191
4x95	41,4	2457	500	0,3200	234	234

YAXV / NA2XY



Номинальное сечение (мм ²)	Примерный внешний диаметр (мм)	Вес нетто (кг/км) Прибл	Стандартный Длина доставки (м)	Сопротивление проводника постоянному току при 20°C (Ом/км)	Текущая пропускная способность в	
					В Земле (А)	Воздух (А)
Nominal Cross Section (mm ²)	Overall Diameter (mm) Approx	Net Weight (kg/km) Approx	Standard Delivery Length (m)	Conductor DC Resistance at 20°C (ohm/km)	Current Carrying Capacity In	
					Ground (A)	Air (A)

YAXV / NA2XY

4x120	45,7	2949	500	0,2530	268	273
4x150	52,0	3810	500	0,2060	300	311
4x185	57,7	4668	500	0,1640	342	360
4x240	65,6	6109	500	0,1250	398	427
4x300	72,9	7498	500	0,1000	457	507
5x16	23,1	738	1000	1,9100	-	-
5x25	26,9	992	1000	1,2000	112	102
5x35	30,4	1294	1000	0,8680	135	126
5x50	35,4	1735	500	0,6410	158	149
5x70	40,3	2289	500	0,4430	196	191
5x95	46,5	3100	500	0,3200	234	234